

**Produto:** Acrílico Standard Amarelo Canário

**Página 1/5**

**Data:** 23/12/2013

**n° FISPQ:** TN1040

**Versão:** 002

**Anula e substitui versão:** 001

## 1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

**Nome do produto**  
**Nome comercial**

Acrílico Standard Amarelo Canário  
Acrílico Standard Amarelo Canário

**NOME DO FABRICANTE**

**INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA**  
Rodovia SC 458 Km 01 . Ouro . Santa Catarina  
CEP: 89663-000 e-mail: contato@tinsul.net  
Fone: (49) 3555 1758

**Responsável pelas informações**

Célio Augusto Valenga CRQ N° 09400853

## 2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

**Perigos mais importantes**

Manter fora do alcance das crianças. Conservar longe dos alimentos e das bebidas incluindo os alimentos para animais.

**Perigos específicos**

n.a. Líquido não inflamável.

**Classificação do produto químico**

Líquido não inflamável. Produto não classificado como perigoso.

## ELEMENTOS APROPRIADOS DA ROTULAGEM

**Pictogramas**



**Palavra de advertência:** CUIDADO

**Frase de advertência:** Pode ser nocivo em caso de ingestão e por penetração nas vias respiratórias.

**Frase de precaução:** Se ingerido, não provoque vômito, procure atendimento médico imediatamente e mostre o recipiente ou rótulo  
Este produto e seu recipiente devem ser dispostos de maneira segura.

**Produto:** Tinta Acrílica Standard Amarelo canário

**Página 2/5**

**Data:** 23/12/2013

**n° FISPQ:** TN1040

**Versão:** 002

**Anula e substitui versão:** 001

### 3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES

**Tipo de produto:** Preparado

**Natureza química:** Mistura

#### Componentes perigosos

Material	Concentração (%)	CAS Number	Símbolo	Frases R	Frases S
Hidróxido de Amônio	1 +/- 10	1336-21-6	C; N	34-50	(1/2-)26-36/37/39-45

### 4. MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

#### Inalação

Conduzir a vítima para local de ar fresco. Respiração difícil ou ausente administrar oxigênio. Procurar atendimento médico.

#### Pele

Lavar abundantemente com água e sabão. Procurar atendimento médico. Retirar as roupas contaminadas.

#### Olhos

Lavar com água corrente em abundância por no mínimo 15 minutos forçando a abertura das pálpebras. Procurar atendimento médico.

#### Ingestão

Não induzir ao vômito. Procurar atendimento específico.

#### Proteção do prestador

Em todos os casos procurar atendimento médico. Retirar as roupas contaminadas. (Tratamento sintomático funções vitais). Nenhum antídoto específico conhecido.

### 5. MEDIDAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS

A água de extinção contaminada deve ser eliminada segundo legislação local. Aterrar os equipamento quando do manuseio. Manter o produto afastado de fontes de ignição. Produtos perigosos de decomposição: Monóxido de Carbono, Dióxido de Carbono e água. Resfriar recipientes com água expostos ao fogo.

#### Meios de extinção apropriados

Dióxido de Carbono, pó químico seco, espuma mecânica e água em forma de neblina.

#### Proteção dos bombeiros

Utilizar equipamento de proteção individual e equipamento de proteção respiratória autônoma.

#### Métodos especiais

Retirar da área todo o pessoal não protegido, usar equipamento de proteção adequado e completo para o combate ao incêndio. Combata o fogo de uma distância segura.

**Produto:** Tinta Acrílica Standard Amarelo Canário

**Página 3/5**

**Data:** 23/12/2013

**n° FISPQ:** TN1040

**Versão:** 002

**Anula e substitui versão:** 001

## 6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Disponer em recipientes adequados e rotulados. Recolher em recipiente fechados e eliminar. Interromper o vazamento se possível. Isolar a área. Recolher com material absorvente e eliminar. Nunca despejar os produtos em rios canalizações, esgotos ou mananciais. Utilizar os EPIs indicados no item 8.

<b>Precauções pessoais</b>	Remover qualquer fonte de ignição (chamas, faíscas elétricas, fontes de eletricidade estática, etc.) e desligar equipamentos ou redes energizadas caso estejam em contato com o produto.
<b>Prevenção da inalação e Contato com a pele, mucosa e olhos</b>	Evitar contato com a pele mucosa e olhos. Utilizar equipamentos de proteção individual recomendados.
<b>Disposição</b>	Incineração ou aterro industrial de acordo com legislação local.
<b>Prevenção de perigos secundários</b>	Embalagens não devem ser reutilizadas. As embalagens devem ser eliminadas conforme legislação local.

## 7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

<b>Prevenção da exposição do trabalhador</b>	Manuseie o produto em área bem ventilada e com equipamentos de proteção individual adequados. Não arremesse ou deixe cair os recipientes com o produto. Feche bem o recipiente quando não estiver em uso. Após usar o produto, lave bem as mãos antes de ingerir alimento, fumar ou realizar necessidades fisiológicas.
<b>Prevenção de incêndio e explosão</b>	Aterrar os equipamentos quando do manuseio. Manter o produto afastado de fontes de ignição. Tomar medidas contra o acúmulo de cargas estáticas. Trabalho com solda/calor somente com autorização prévia.
<b>Orientações para manuseio seguro</b>	Evitar contato com do produto com a pele, mucosas e olhos. Utilizar os EPI.s indicados no item 8.
<b>Condições de armazenamento adequadas</b>	Armazenar em local fresco e seco e ventilado
<b>Produtos e materiais incompatíveis</b>	Oxidantes fortes, Ácidos e Bases.

## 8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

<b>Proteção respiratória</b>	Máscara com filtro químico para proteção de vapores orgânicos.
<b>Proteção das mãos</b>	Luvas de borracha Látex/Neoprene ou outras resistentes a solventes orgânicos.
<b>Proteção dos olhos</b>	Óculos de segurança para produtos químicos.
<b>Proteção pele e corpo</b>	Avental de PVC, sapato fechado ou outros de acordo com as condições de trabalho.

**Produto:** Tinta Acrílica Standard Amarelo Canário

**Página 4/5**

**Data:** 23/12/2013

**n° FISPQ:** TN1040

**Versão:** 002

**Anula e substitui versão:** 001

<b>Precauções especiais</b>	De acordo com as condições de trabalho.
<b>Medidas de higiene</b>	Em caso de emergência, utilizar chuveiro de emergência e lava-olhos. Manter limpo o local de trabalho. Manter recipientes fechados. Não comer, beber ou guardar alimentos no local de trabalho. Após o trabalho, lavar as mãos com água e sabão. Utilizar ventilação adequada.

## 9. PROPRIEDADES FÍSICO- QUÍMICAS:

<b>Estado físico</b>	Líquido
<b>Odor</b>	Característico
<b>pH</b>	8,5 – 9,5
<b>Densidade (g/cm³)</b>	1,01 – 1,10

## 10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

<b>Estabilidade</b>	Estável em condições recomendadas de armazenamento
<b>Condições a evitar</b>	Calor, chama direta, faíscas (sob condições normais de estocagem).
<b>Incompatibilidade</b>	Evitar contato com agentes oxidantes fortes, ácidos e bases.
<b>Reações perigosas</b>	Não aplicável.
<b>Polimerização perigosa:</b>	Não ocorre.

## 11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

<b>Toxicidade aguda</b>	A experiência tem demonstrado que o produto não causa danos à saúde quando usado adequadamente.
<b>Ingestão</b>	Pode causar irritação no trato digestivo com náuseas e vômito.

## 12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

<b>Mobilidade</b>	Todas as medidas devem ser tomadas respeitando as exigências dos órgãos ambientais locais.
<b>Impacto ambiental</b>	Produto solúvel água.

## 13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

<b>Produto</b>	Incineração, coprocessamento, decomposição térmica ou aterro industrial de acordo com a legislação local.
----------------	---

**Produto:** Tinta Acrílica Standard Amarelo Canário

**Página 5/5**

**Data:** 23/12/2013

**n° FISPQ:** TN1040

**Versão:** 002

**Anula e substitui versão:** 001

**Restos de produto** Incineração, coprocessamento, decomposição térmica ou aterro industrial de acordo com a legislação local.

**Embalagem usada** Não deve ser reutilizada. Devem ser eliminadas adequadamente.

#### 14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

**Terrestre** Produto não classificado como perigoso segundo a regulamentação do transporte.

#### 15. REGULAMENTAÇÕES

Portaria n. 3214 do Ministério do Trabalho e sua Norma Regulamentadora n. 15 Anexos 11 e 12 (limites de tolerância). Norma Regulamentadora NR 7 - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (indicadores biológicos).

Resolução n. 420, de 12.02.2004, da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT (Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos).

#### 16 . OUTRAS INFORMAÇÕES

**Outras precauções** Para áreas confinadas, recomenda-se o uso de máscara respiratória com alimentação de ar independente.

##### Legenda

R36/37/38 - Irritante para os olhos vias respiratórias e pele.

R22 - Nocivo por ingestão.

R23 - Tóxico por inalação.

R38 - Irritante para a pele.

R51 - Tóxico para os organismos aquáticos.

R42/43 - Pode causar sensibilização por inalação e em contato com a pele.

R36/37 - Irritante para os olhos e as vias respiratórias.

R20/21/22 - Nocivo por inalação em contato com a pele e por ingestão.

R23/24/25 - Tóxico por inalação em contato com a pele e por ingestão.

R11 - Facilmente inflamável.

R20/22 - Nocivo por inalação e por ingestão.

R36 - Irritante para os olhos.

R43 - Possibilidade de sensibilização em contato com a pele.

Xi - Irritante

Xn - Nocivo

T - Tóxico

F - Inflamável

CAS Number - Chemical Abstract Service Registry Number

As afirmações contidas aqui representam o melhor de nossos conhecimentos atuais, e acreditamos estarem corretas. Entretanto, desde que as condições de manuseio e uso estão fora de nosso controle, não assumimos nenhuma responsabilidade por danos causados pelo uso deste material. É de responsabilidade do usuário cumprir todas as leis e regulamentações federais, estaduais e locais aplicáveis