




BOLETIM TÉCNICO

PRODUTO	Efeito Mármore	
Descrição e Indicação	O Efeito Mármore traz a elegância e beleza da pedra mármore, deixando seu ambiente com o requinte e sofisticação que o mármore proporciona. É um revestimento acrílico a base de água de baixo odor. Indicado para aplicação interna e externa (áreas cobertas). Produto em conformidade com a Norma ABNT NBR 11702:2019 – Classificação 4.6.1.	
Cores	Conforme catálogo de cores prontas disponibilizado pela Tinsul.	
Principais Benefícios	Acabamento sofisticado. Decora com elegância. Aplicação interna e externa. Pronto para aplicar.	







INFORMAÇÕES TÉCNICAS


COMPOSIÇÃO	Emulsão acrílica, pigmentos, cargas minerais, aditivos e água.
TOXIDADE	Consultar FISPQ - Ficha de Segurança de Produtos Químicos. Contatar fábrica
EMBALAGEM - (cores prontas)	4 Kg
DENSIDADE - (peso específico, quanto maior o valor mais pesado/denso será o produto)	1,35 – 1,45 g/cm ³
PRAZO DE VALIDADE - (embalagem fechada e sem uso)	36 meses

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Toda e qualquer superfície tem que estar bem preparada para receber a pintura. (Norma ABNT NBR 13.245). Qualquer que seja a superfície a ser pintada sempre deverá estar limpa, seca, lixada, isenta de partículas soltas e completamente livre de gordura, graxa, ferrugem, mofo, restos de pintura velha, pó, brilho, etc.

DADOS APLICAÇÃO

DILUIÇÃO  Pronto para uso.	AMBIENTE  Interno e Externo (área coberta)	ACABAMENTO  Liso	SECAGEM  Ao toque: 2 horas Entre demãos: 8 horas Final: 24 horas	Nº DE DEMÃOS  2 a 3 Demãos	RENDIMENTO ACABADO POR EMBALAGEM  Galão (4 Kg): mínimo 6 m ²
--	---	--	--	--	---

FERRAMENTAS	 Desempenadeira de aço inoxidável com cantos arredondados.
--------------------	--

CONDIÇÕES DE ASSEGURIDADE

Para assegurar a qualidade dos produtos consideramos fundamental a utilização do nosso sistema de pintura completo (fundos, primers, massas, diluentes e acabamentos) de acordo com as instruções contidas na embalagem, Boletim Técnico ou orientação do corpo técnico da empresa.

OBSERVAÇÕES

O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle do fabricante, como variação na diluição, uniformidade e absorção da superfície, cor utilizada, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais, conhecimentos técnicos e práticos do aplicador e outros. Em função destes fatores, o rendimento pode apresentar outras variações.

SUPORTE TÉCNICO

O departamento técnico/comercial da Tinsul Tintas possui experiência, práticas de fabricação e utilização dos produtos e processos. Para melhor atender seus clientes nos solicite assistência técnica através de nossa equipe de vendas. Havendo necessidade de esclarecimentos nos ligue 55 49 3555-1758. Em caso de emergências médicas (24 horas): Centro de Assistência Toxicológica (CEATOX): 0800-643-5252.

Demais informações de segurança, propriedades físicas e químicas do produto, medidas de primeiros socorros, vazamentos, EPIs e transporte, consulte a FISPQ.

DICAS ÚTEIS

RECOMENDAÇÕES – Evite pintar em dias chuvosos em ventos fortes, temperatura abaixo de 10°C ou umidade superior a 90%. Até 30 dias após a pintura, pingos de chuva ou respingos de água podem provocar manchas. Se isto ocorrer lave toda a superfície com água limpa imediatamente. Esta lavagem não altera as características da tinta como cor e durabilidade. Condições climáticas menos favoráveis (temperaturas baixas e umidade relativa no ar elevada), podem causar retardamento na secagem e cura deste produto. Você obterá os melhores resultados com este produto, ao utilizá-lo conjuntamente com outros produtos de nossa fabricação. Caso tenha dúvidas, por favor, contate nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor, tendo sempre em mãos o número do lote do produto. Após aberta a embalagem, o produto poderá sofrer alterações de performance nas sobras não utilizadas e guardadas.

LIMPEZA – Remoção de sujeiras: no local afetado, utilizar pano ou esponja macia com detergente neutro. Em seguida, limpar com pano umedecido com movimentos suaves, apenas no local afetado, para preservar o acabamento original. Cores intensas, podem esbranquiçar com o atrito.

LAVAR PAREDES - Não submeter a superfície pintada a esforço mecânico e/ou atrito após no mínimo 21 (vinte e um) dias consecutivos da aplicação.

INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA. Rodovia SC 467, nº 200, Linha Nossa Senhora da Saúde. Cep: 89.663-000. Ouro – SC
Telefone: 55 49 3555 1758 E-mail: contato@tinsul.net / Site: www.tinsul.net

Revisão: 00 / Abril - 2021