

## TINSUL TINTA SPRAY AGRÍCOLA 210G/400ML

### DESCRIÇÃO:

**TINSUL TINTA SPRAY AGRÍCOLA** indicada para diversos tipos de pinturas e pequenos retoques em máquinas e equipamentos agrícolas.

### FINALIDADE:

**TINSUL TINTA SPRAY AGRÍCOLA** é de alta cobertura e aderência e pode ser usada em diferentes acabamentos. Sempre respeitando o tratamento de superfície antes da aplicação. A Tinsul Tinta Spray tem maior cobertura e rendimento, quando comparada com outras tintas disponíveis no mercado

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Aspecto:	Líquido
Odor:	Característico
pH:	Não aplicável
Ponto de fusão:	Não aplicável
Ponto de ebulição:	Não disponível
Ponto de fulgor:	Não disponível
Taxa de evaporação:	Não disponível
Inflamabilidade:	Não aplicável
Limite de explosividade:	Não disponível
Pressão de vapor:	Não disponível
Densidade de vapor:	Não disponível
Densidade relativa:	Não disponível
Solubilidade:	Insolúvel em água
Temperatura de autoignição:	Não aplicável
Temperatura de decomposição:	Não aplicável
Viscosidade:	20 a 25 cP

### PODE SER APLICADO EM:

- Maquinário Agrícola
- Equipamentos Agrícola
- Bicicletas, carrocerias

### MODO DE APLICAÇÃO:

**PREPARO DA SUPERFÍCIE:** Use uma flanela ou pano limpo e com auxílio de removedor de tinta, ou solvente de limpeza, limpe a superfície e retire qualquer vestígio de fuligem, óleo ou incrustações. Se necessário passe uma lixa fina sobre a mesma para melhorar a uniformidade da camada de tinta.

**RENDIMENTO:** De 1m<sup>2</sup> a 1,5m<sup>2</sup> por embalagem.

**SECAGEM:** 15 minutos ao toque; 1 hora para manuseio; 24 horas para cura.

**APLICAÇÃO:** Agite bem a lata por 1 minuto antes da aplicação. Faça um teste com o aplicador pressionando a válvula algumas vezes em qualquer superfície

verificando o formato do jato, pulverize a uma distância entre 10cm e 15cm do local, utilizando movimentos uniformes e cruzando as demãos até cobrir a área desejada.

**BENEFÍCIOS:**

- Alto rendimento e alta aderência
- Cobertura durável e cores vivas
- Válvula de aplicação com jato em leque

**EMBALAGEM:**

Latas com 400mL/210g (caixa com 06)

**CORES:**

- Amarelo Caterpillar
- Amarelo New Holland
- Azul Ford
- Laranja Jacto
- Verde John Deere
- Vermelho Case
- Vermelho Massey Ferguson

**ARMAZENAMENTO:**

Até 36 meses em local fresco e seco, à sombra, nas embalagens originais e intactas.